

AG08N

PAR20 – 50W MAX.

CHARGEMENT DE LAMPE FRONTAL



Projecteur à cardan sur rail économique à chargement de lampe frontal. Interrupteur arrêt/marche intégré et indicateur de polarité de rail inclus. Le modèle AG08N comprend un adaptateur de rail de style J et J2. Adaptateur de style H et H2 disponible sur demande. Adapté pour montage sur rail au plafond.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Matériau

Boîtier robuste pour usage commercial.

Réglage

L'étrier rattaché procure un réglage précis sans avoir recours aux outils.

Lampes

- Incandescence ou DEL (lampe non-incluse)
- Lampes E26 de type PAR20 à culot moyen. Maximum 50W.

Finis

Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en fini lustré blanc, noir et argent.

Accessoires

Des tiges de suspension sont disponibles (12 po, 18 po, 24 po, 36 po). Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux pages « rails et accessoires ».

Adaptateur

Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails ATJ de AimLite, T ou TU de Juno et TS ou TT de Prescolite. Les projecteurs sur rail avec adaptateur « H » s'utilisent avec les séries de rails ATH de AimLite et avec les L641/2/3 de Cooper Lighting.

SURVOL	
WATTS [W]	50
POIDS [LBS]	1.26
	

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

AG08N	N	0050	4		
SÉRIE	TYPE DE LAMPE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	ADAPTATEUR	FINITION
AG08N	N - INCANDESCENTE	0050 - 50W MAX.	4 - 120V	J - RAILS J ET J2 (STANDARD) H - RAILS H ET H2 ¹	BK - NOIRE WH - BLANCHE SI - ARGENTÉE ²

¹ Pour la disponibilité, veuillez vérifier avec l'usine.

² Pour d'autres options et disponibilités, veuillez vérifier avec l'usine.

DIMENSIONS

