

AL10

250W MAX.

DOUILLE RÉGLABLE

Le projecteur sur rail économique à douille réglable permet d'utiliser plusieurs lampes différentes. Interrupteur arrêt/marche intégré et indicateur de polarité de rail inclus. Le modèle AL10 comprend un adaptateur de rail de style J et J2. Adaptateur de style H et H2 disponible sur demande. Adapté pour montage sur rail au plafond.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Matériau

Boîtier robuste pour usage commercial.

Réglage

L'étrier rattaché procure un réglage précis sans avoir recours aux outils.

Lampes

- Incandescente ou DEL (lampe non-incluse)
- Lampes E26 à culot moyen:
- PAR16, 75W max.
- PAR20, 50W max.
- PAR30, 75W max.
- PAR38, 250W max.

Finis

Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en fini lustré blanc, noir et argent.

Adaptateur

Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails ATJ de AimLite, T ou TU de Juno et TS ou TT de Prescolite. Les projecteurs sur rail avec adaptateur « H » s'utilisent avec les séries de rails ATH de AimLite et avec les L641/2/3 de Cooper Lighting.

SURVOL	
WATTS (W)	50, 75, 250
POIDS (LBS)	1.5
	

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

AL10	N	0250	4		
SÉRIE	TYPE DE LAMPE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	ADAPTATEUR	FINITION
AL10	N - INCANDESCENTE	0250 - 250W MAX.	4 - 120V	J - RAILS J ET J2 (STANDARD) H - RAILS H ET H2 ¹	BK - NOIRE WH - BLANCHE SI - ARGENTÉE ²

¹ Pour la disponibilité, veuillez vérifier avec l'usine.

² Pour d'autres options et disponibilités, veuillez vérifier avec l'usine.

DIMENSIONS

