

EBIM-2

UNITÉ À BATTERIE

COMPACTE PLASTIQUE

SORTIE 6V C.C./ENTRÉE 120/347V C.A.



La série d'unités à batterie EBIM-2 faites de plastique procure une solution économique et flexible aux applications d'éclairage de secours requérant un design compact. La série EBIM-2 offre une unité à batterie autonome [ne pouvant se brancher à une charge à distance] avec une sortie de 6V c.c. et une capacité de batterie de 30W pendant 30 minutes. Les unités s'utilisent avec une grande variété de types de lampes et de wattages.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 60Hz 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Chargeur à taux variable électronique
- Sortie d'éclairage de secours 6V c.c.
- Capacité de sortie de 30W
- Durée d'éclairage de batterie de 30 minutes standard
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL témoin pour MARCHE C.A. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection contre court-circuit

- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au calcium de plomb scellée sans entretien

- Installation rapide et simple
- La couleur blanche est standard

CONFORMITÉS

- NMB-005

HOMOLOGATIONS

- Certification CSA C22.2 #141-15

MÉCANIQUE

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés, résistant aux chocs
- Pavillon profilé avec très faible encombrement hors-tout
- Patron de débouchures multiples universelles et de trous en forme de serrure estampé à l'arrière du boîtier
- L'unité «s'enclenche» sur la plaque arrière pour une

Note: Ne convient pas à l'installation affleurante au plafond.

SURVOL

TENSION À L'ENTRÉE	120/347 VAC	
TENSION C.C.	6VDC	
 ENVOI RAPIDE	 NMB 005	

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

ENVOI RAPIDE GUIDE DE COMMANDE



NUMÉRO DE PRODUIT	VOLTS CC [VCC]	WATTS [W]	QTÉ DE PHARES	PHARE	LAMPE [W]	SOURCE DE LUMIÈRE	TENSION À L'ENTRÉE [VCA]	COULEUR
EBIM-2	6	30	2	S.O.	7.2	TUNGSTÈNE	120/347	BLANC

ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

GUIDE DE COMMANDE

EBIM-2	7.2W	WH	
SÉRIE	LAMPE	COULEUR	OPTIONS
EBIM-2	7.2W [TUNGSTÈNE]	WH - BLANC [STANDARD]	LC - CORDON D'ALIMENTATION

PUISSEANCE DU MODÈLE

		CAPACITÉ DE WATTAGE			
MODÈLE	TENSION	30 MIN.	60 MIN.	90 MIN.	120 MIN.
EBIM-2	6V c. c.	30	15	N/D	N/D

DIMENSIONS

