

H246-L

SUSPENDU DÉCORATIF

DEL

Famille de luminaires suspendus décoratifs DEL. Idéale pour l'éclairage général des applications de haut et moyen plafond où une longue durée de vie est requise, telles que les espaces de bureaux, les centres commerciaux et les commerces de détail.



VUE DE DESSOUS

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Source DEL

La technologie DEL efficace à montage direct sur carte (COB) procure un IRC de 80+ et le blanc neutre respecte une déviation de concordance de 3 sur l'ellipse de MacAdam.

Optiques

Les optiques en silicone incorporées procurent une distribution lumineuse supérieure, et un faisceau lumineux pour grande hauteur avec un angle de visée jusqu'à 75° et une efficacité de 93%.

Gestion thermique

Les dissipateurs thermiques procurent une gestion thermique optimale, qui prolonge la durée de vie et la performance du luminaire.

Boîtier

Boîtier en aluminium extrudé et anodisé.

Réflecteur

Le réflecteur 16" prismatique en acrylique stabilisé anti-UV en fait une combinaison parfaite entre l'esthétique et la durabilité pour les aires publiques.

Il émet un éclairage doux et diffus pour fournir la bonne quantité de lumière dans la zone désirée.

Pilote

Pilote avec gradation 0-10V. Fils de gradation vendus séparément (voir le guide de commande).

Température de fonctionnement

A1: -20°C à +25°C (-4°F à 77°F)
A2, A3: -40°C à +25°C
(-40°F à 77°F)

Montage et câble

La boîte de raccordement avec crochet est standard. Un câble d'alimentation blanc de 4' est installé sur le luminaire.

CONFORMITÉS

- Convient aux endroits humides
- Certification CSA C22.2 #250
- UL1598
- UL8750

SURVOL			
SOURCE DE LUMIÈRE	DEL	EFFICACITÉ (LM/W)	92 - 112
WATTS (W)	37 - 84	TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
FLUX LUMINEUX (LM)	3 436 - 8 172	IRC	80+
	 DEL	 ENDROITS HUMIDES	 CSA C US

GUIDE DE COMMANDE

H246	—L	—	/	/	
SÉRIE	TYPE DE LAMPE	FLUX LUMINEUX ¹ [LM]	VOLTS [V CA]	TEMP. DE COULEUR [K]	OPTIONS
H246	L - DEL	A1	2 - 120-277	27K - 2 700	AC - SUSPENSION PAR CÂBLE D'AVIATION [6'] CC ² - CORDON D'ALIMENTATION ENROULÉ (277 V MAX) U347 - FICHE VERROUILLABLE MÂLE 347V PM-075 - MONTAGE SUSPENDU FILETAGE 3/4"
		A2	8- 347	30K - 3 000	DIM1 - GRADATION 0-10 V -CONNEXION PRÊTE À L'EXTÉRIEUR DU LUMINAIRE
		A3		35K - 3 500	CLR - RÉFLECTEUR CLAIR
				40K - 4 000	O - LENTILLE CONIQUE EN RETOMBÉE ACRYLIQUE L - LENTILLE PLATE EN ACRYLIQUE FL - LENTILLE GIVRÉE EN ACRYLIQUE PLATE FG - LENTILLE GIVRÉE EN VERRE PLATE FO - LENTILLE EN SAILLIE EN ACRYLIQUE PRISMATIQUE GIVRÉE HCRI - HAUT IRC DE 90+ L6 - FIL «CABTIRE» DE 6' (BLANC) L10 - FIL «CABTIRE» DE 10' (BLANC)

¹ Consulter la charte de spécifications et de lumens.


² L'option AC doit être sélectionné au préalable avant de sélectionner cette option.

CHARTE DE SPÉCIFICATIONS ET DE LUMENS


SÉLECTION DEL	WATTS [W]	VOLTS [V CA]	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K	
			FLUX LUMINEUX [LM]	EFFICACITÉ [LM/W]						
A1	37	120-277	3 436	93	3 556	96	3 727	101	3 761	102
A2	57	347	5 522	97	6 001	105	6 240	109	6 360	112
A3	84		7 095	85	7 710	92	8 018	95	8 172	92

DIMENSIONS

A1



A2 ET A3



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.